



### Productbeschrijving:

De 2/4/6/8-delige afstandhouder is gemaakt van polyolefine, in zwart (RAL 9005).

De afstandhouder wordt gebruikt voor exacte montageafstanden bij de opbouw van Kabuflex-buisverbindingen.

#### bijzonderheden

De montageafstand tussen de afstandhouders bij de installatie met Kabuflex® S dient ca. 1,5 m te bedragen. Bij de installatie met Kabuflex® R of Kabuflex® R plus moet de afstand worden verkleind.

art.nr.:	type	inhoud	gewicht VPE/kg	totaal-breedte mm	totaal-lengte mm	wanddikte mm
199 42 075	75	1	0,023	105,0	125,0	12,00
199 42 110	110	1	0,080	142,0	190,0	15,00
199 42 120*	120	1	0,100	175,0	210,0	20,00
199 42 160	160	1	0,130	225,0	313,0	33,00

#### materiaaleigenschappen

<b>halogeenvrijheid</b>	<b>DIN VDE V 0604-2-100</b>	•
low smoke	DIN EN 61034-2	
niet-vlamverspreidend	DIN EN 61386-1	
uv-bestendig	DIN 53387	
highspeed		

#### toepassingsgebied

op stucwerk	machines
onder stucwerk	heet asfalt
op hout	in cementdekvloer
<b>in de grond</b>	• in systeembouw
in beton	in de openlucht

#### chemische eigenschappen

<b>bestand tegen</b>	verbrandingsgassen zoutzuurhoudend, verbrandingsgassen zwavelzuurhoudend, ammoniak vloeibaar, ammoniak gasvormig, bier, dieselbrandstof, kali waterig, foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn (wijnazijn), antivries, vruchtensappen, urinezuur waterig, stookolie, zeewater, methanol, melk, minerale olie, oliën plantaardige en dierlijke, petroleum, propaan gasvormig, zoutzuur, zwavelzuur, wasmiddel
<b>bepert bestand tegen</b>	benzine, benzeen, salpeterzuur
<b>niet bestand tegen</b>	chloor gasvormig droog, terpentine